



ТОВ «Скло-Сервіс»
вул. Різдвайна, 173/6, Черкаси, Україна, 18003
тел./факс: +38 0472 71-28-18, 64-22-04
e-mail: info@skloservis.com.ua
www.skloservis.com.ua

Ми - завод-виробник з 1996 року, лідери в регіоні! **СЕРВІС: ВІД ПРОЕКТУВАННЯ ДО МОНТАЖУ!**

Загартування скла

Ціни вказані станом на 18.05.2020

Товщина скла, мм	При загальній площі скла менше 10 м ² ціна, грн/м ²	При загальній площі скла 10 - 50 м ² ціна, грн/м ²	При загальній площі скла більше 50 м ² ціна, грн/м ²
4	180	120	105
5	190	130	100
6	210	150	120
8	250	180	145
10	290	200	170
12	450	300	250
15	Індивідуальна ціна		
19	Індивідуальна ціна		

Вид обробки	Націнка до вартості, %
Загартування скла з фасетом	20
Загартування скла тонованого в масі, сатинованого, з піскоструминним малюнком або К-скла	30
Загартування скла з дзеркальним напиленням	50
При площі скла більше 3 м ²	20
При площі скла більше 4 м ²	30
Неправильної форми трикутники, чотирикутники, арки, трапеції	30
Круглі, шаблони	50 - 100

Примітки:

1. Давальницьке скло в роботу не приймається
2. Максимальний розмір скла для загартування - 2000 мм x 3600 мм (5-19мм); 2000 мм x 1500 мм (4 мм)
3. Мінімальний розмір скла для загартування - 100 мм x 250 мм або діагональ 270 мм
4. Розмір кожного скла, площа якого менше 0,8 м², вважається як 0,8 м²
5. В склі для загартування отвори, вирізи повинні бути оброблені (шліфування або полірування)
6. Мінімальний діаметр отвору повинен бути не менше номінальної товщини скла
7. Максимальний діаметр отвору не повинен перевищувати 1/3 ширини в самій вузькій точці скла
8. Відстань між краєм отвору і краєм скла повинна бути не менше ніж дві товщини скла
9. Відстань між краями двох отворів повинна бути не менше двох товщин скла
10. Відстань від прямого кута до краю отвору повинна бути не менше ніж чотири товщини скла
11. У разі технологічної необхідності розміщення отворів допускається можливість здійснення прорізу в більш вузькій перемичці отвору
12. Допуск відхилення від площини скла після загартування - згідно п.3.5 ДСТУ Б В.2.7-110-2001 (ГОСТ 30698-2000). З'являється хвилястість по поверхні при відображенні, якщо дивитися на скло під прямим кутом
12. На кожне скло наноситься маркування, що не змивається. В обумовлених із замовником випадках допускається не нанесення маркування
13. Замовник приймає скло і проводить візуальний контроль якості при завантаженні
14. Скло зберігати в чистому, сухому і теплом приміщенні. Вологість не повинна перевищувати 80%, а температура повинна бути не менше +10°C
15. **УВАГА! ЗАГАРТОВАНЕ СКЛО НЕ ПІДЛЯГАЄ ПОДАЛЬШІЙ ПЕРЕРОБЦІ!**

Оплати здійснюються за готівковим і безготівковим розрахунком!

ПРОПОНУЄМО ВАМ СТАТИ НАШИМ ПАРТНЕРОМ!

Контактні дані:

Менеджери відділу збуту: Світлана +38(050) 464-05-17 (Viber), Лілія +38(050) 464-05-28